

## Standrohrverleih für Baufirmen und private Zwecke

*wird vom Zweckverband ausgefüllt*

Folgendes Material wurde heute vom Zweckverband Auracher Gruppe ausgeliehen:

- Wasseruhr Nr. \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>
- Schlüssel für Oberflurhydrant
- Standrohr       Übergang B-C       Übergang C-GK
- Schlüssel für Unterflurhydrant

*Für Verlust oder Beschädigung eines oder mehrerer oder aller vorgenannten Materialteile haften die ausleihende Person bzw. die ausleihende Firma.*

*Die Hinweise zur Leihgebühr und Nutzung bei der Handhabung des Standrohres mit Zubehör auf der Rückseite sind vom Ausleiher uneingeschränkt zu beachten.*

- Kautions in Höhe von 30,-- EUR wurde dem Zweckverband übergeben.**  
*(Die Kautions wird nach Rückgabe bei Rechnungsstellung berücksichtigt, keine Rückzahlung in bar)*

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausleiher

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Bedienstete/r Zweckverband

*wird vom Zweckverband ausgefüllt*

### Rückgabe Standrohr und Zubehör

Folgendes Material wurde heute vom Zweckverband Auracher Gruppe entgegengenommen:

- Wasseruhr Nr. \_\_\_\_\_ Zählerstand \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>
- Schlüssel für Oberflurhydrant
- Standrohr       Übergang B-C       Übergang C- GK
- Schlüssel für Unterflurhydrant

Datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Ausleiher

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Bedienstete/r Zweckverband

VERLEIH

RÜCKGABE

## vom Ausleiher auszufüllen

- **Angaben zum Ausleiher**

Name		Vorname	
Telefon		E-Mail	

- **Rechnungsanschrift**

**FAD:** \_\_\_\_\_

Firma		Verwend.-zweck	
Name		Vorname	
Straße/Hs.Nr.		PLZ/Ort	

Für das Ausleihen fallen Leihgebühren an in Höhe von 5,00 EUR pro Woche, ab 1 Monat jeweils 15,--EUR pro Monat, welche nach Rückgabe der o.g. Materialien berechnet werden. Weiterhin wird das verbrauchte Wasser zzgl. gesetzl. MwSt. abgerechnet.

- **Bankverbindung**

Ein eventuelles Guthaben wird überwiesen auf:

IBAN		BIC	
Name der Bank		Kontoinhaber	



### Hinweise zur Standrohr-Nutzung

- Bevor das Standrohr auf den Hydranten aufgesetzt wird, ist dieser ausreichend zu spülen, um etwaige Verunreinigungen auszutragen.
- Danach kann das Standrohr fachgerecht montiert werden. Auf eine ausreichende verkehrsmäßige Absicherung ist zu achten (mögl. Auflagen der Verkehrsbehörde nachfragen).
- Nachdem kontrolliert wurde, ob alle Hähne am Standrohr geschlossen sind, kann der Hydrant mit einem Hydrantenschlüssel aufgedreht werden. Das Standrohr ist jetzt einsatzbereit.
- Vor Demontage des Standrohres nach Nutzung ist der Hydrant vollständig zu schließen. Hierbei auf die selbsttätige Entleerung des Hydranten achten, um damit den kompletten Verschluss des Hydranten zu kontrollieren.
- Nach fachgerechter Abnahme des Standrohres die Schmutzkappe des Hydranten und den Hydrantendeckel aufsetzen.
- Mögliche Mängel am Standrohr oder dem benutzten Hydranten sind umgehend dem Zweckverband unter 0171/ 52 65 055 mitzuteilen.